



Impressora profissional fotográfica, ideal para provas de cor com 12 cores em até 44"

Principais Características

- **Enorme gama de cor:** as novas tintas UltraChrome[®] PRO12, que incluem cor violeta, reproduzem cores incríveis, cobrindo até 99% do guia de fórmulas Pantone[®] para cores sólidas e revestimentos padrão².
- **Impressora de grande formato de última geração:** para fotografia, reprodução de arte, provas de cor e impressões de design gráfico de qualidade e desempenho inigualáveis.
- **PrecisionCore[®]:** nova cabeça MicroTFP[®] de 12 canais imprime com o dobro de velocidade das gerações anteriores¹.
- **Mudança instantânea entre a saída de tinta foto e fosca:** os injetores exclusivos para os dois tipos de tinta não precisam de troca manual.
- **Índices de permanência líder da indústria:** reproduz impressões coloridas que podem durar até 200 anos e até 400 anos em preto e branco³.
- **Tinta preta de densidade aprimorada com BEO - Revestimento Intensificador do Preto:** com o DMAX melhorado, é possível obter uma relação de contraste mais amplo e de maior nitidez, como também uma melhor definição em papéis brilhantes.
- **Novo visor digital personalizável:** a primeira impressora de sua categoria a oferecer um visor colorido personalizável de 4,3" e de fácil usabilidade.
- **Design confiável:** mecanismo de impressão reformulado, com qualidade industrial, alta durabilidade e ainda inclui luz LED interior para melhor operabilidade.
- **Epson SpectroProofer[®] opcional:** automatiza a calibração das cores e as provas de seleção para aplicações de teste de cor com software de RIP e fluxos de trabalho de terceiros.

¹Projetado para uso exclusivo com cartuchos Epson.



Epson SureColor® P9570

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Especificações técnicas

Impressão	
Tecnologia de impressão	Cabeça PrecisionCore® MicroTFP® de 12 canais com gotejo de tinta de acordo com cada necessidade
Tipo de tinta	UltraChrome® PRO12 pigmentada; 12 tintas de 12 cores: ciano, ciano claro, magenta vivo, magenta vivo claro, amarela, cinza, cinza claro, laranja, verde, preta foto, preta fosca e violeta
Resistência ao desbotamento/ Durabilidade da impressão	Em cores: até 200 anos; preto e branco: até 400 anos ³
Configuração da tinta	
Cabeças coloridas e monocromáticas	9.600 injetores (800 injetores x 12)
Tecnologia de gota	Gota mínima: 3,5 picolitros; tecnologia de gota variável pode produzir até três tamanhos de gota por linha
Resolução máxima	2400 dpi x 1200 dpi
Memória	2 GB
Velocidade de impressão ¹	Impressões de 23,4" x 33,1" Normal (BEO: desligado) 2:02 Normal (BEO: ligado) 4:04 (BEO=Black Enhance Overcoat)
Linguagem de impressão/Drivers	Epson ESC/P® raster, drivers fotográficos padrão
Cartuchos de tinta inteligentes Epson⁴	
	Na caixa: volume de abastecimento 110 ml para cada cor x 12 cores no total; cartucho individual, volume de abastecimento de 150, 350 ou 700 ml de cada cor disponível x 12 cores no total. 2 anos a partir da data de fabricação ou 6 meses depois de aberto. A impressora foi projetada para ser utilizada com cartuchos de tinta Epson, não com cartuchos ou tinta de terceiros ⁵ .
Utilização das mídias em rolo	
Rolo simples	44" (111,76 cm) de largura, carga superior
Núcleo do rolo	2" ou 3" de diâmetro
Adaptadores de rolo	ajustáveis pelo usuário
Corte do rolo ⁶	Cortador giratório interno de alta velocidade, automático ou manual
Comprimento mínimo de corte automático	5,0" (12,7 cm), com margem superior e inferior de, no mínimo, 5,24" ou 13,3 cm
Margens sup./inf. (mm)	Normal: 20/15 (Papel Premium Foto Lustre); opção: sup. 3, 15, 20, 45/ inf. 3, 15
Margens esq./dir.	3 mm de cada lado; 6 mm no total; ou 0" para tamanhos BorderFree®
Sistema de código de barra	Para monitoramento do papel restante
Larguras de impressão BorderFree®	10", 11,8", 13", 16", 17", 20", 20,3", 23,4", 24", 28,7", 33,1", 36", 40,6", 44" – 25,4 cm, 29,9 cm, 33,02 cm, 40,64 cm, 43,18 cm, 50,8 cm, 51,56 cm, 59,43 cm, 60,96 cm, 72,89 cm, 84,07 cm, 91,44 cm, 103,12 cm, 111,76 cm
Utilização das mídias	
Folha simples	Carga superior até 44" (111,76 cm) de largura
Carga de folha	Automática, se a espessura for menor de 0,5
Espessura da mídia	0,8 mm a 1,5 mm
Margens sup./inf.	3 mm/15 mm
Margens sup./inf.	Centralizado selecionado 15 mm/15 mm
Margens esq./dir.	3 mm de cada lado; 6 mm no total; ou 0" para tamanhos BorderFree®
Larguras de impressão BorderFree®	10", 11,8", 13", 16", 17", 20", 20,3", 23,4", 24", 28,7", 33,1", 36", 40,6", 44" – 25,4 cm, 29,9 cm, 33,02 cm, 40,64 cm, 43,18 cm, 50,8 cm, 51,56 cm, 59,43 cm, 60,96 cm, 72,89 cm, 84,07 cm, 91,44 cm, 103,12 cm, 111,76 cm
Área de impressão e precisão	
Largura máxima do papel	44" (111,76 cm)
Comprimento máximo de impressão do rolo ⁶	708,66" (1,8 m)
Precisão linear	+/- 0,2% do comprimento especificado (+/- 0,26 mm mín.)
Interface	
	1 Porta USB 2.0 de alta velocidade 1 Porta Ethernet 1000 Base-T
Sistemas operacionais compatíveis⁷	
	Apple® OS X® 10.6.8 ou superior Windows® 10, 8.1, 7 (32-bits, 64-bits)
Geral	
Dimensões (L x P x A)	190,9 cm x 66,7 cm x 121,8 cm
Peso	122 kg
Nível de ruído acústico	Menos de 49,5 dB(A) de acordo com a norma ISO 7779
Temperatura	Operacional: 10 °C a 35 °C Operacional (recomendada): 18 °C a 24 °C Armazenamento: -20 °C a 40 °C
Umidade relativa	Operacional 20% - 80% (sem condensação) Operacional (recomendada): 45% - 60% (sem condensação) Armazenamento: 5% - 85% (sem condensação)
Requisitos elétricos	
	Voltagem: AC 110 V - 240 V Frequência: 50 Hz - 60 Hz Corrente: 2 A

* Esta impressora foi projetada para ser utilizada apenas com cartuchos de tinta originais Epson e não com cartuchos ou tinta de terceiros. Para mais informações, acesse <https://epson.com.br/lnkfinder> **1-** As velocidades de impressão são baseadas somente na velocidade do motor de impressão. O tempo de desempenho total para qualquer impressão depende de vários fatores, incluindo a configuração da estação de trabalho, o tamanho do arquivo, resolução de impressão, da cobertura de tinta e a conexão em rede. As velocidades de impressão reais podem variar. **2-** O revestimento de 99% do guia de fórmula Pantone plus para revestimentos de cores sólidas, está baseado em impressões em mídias especiais, exibidas em interiores de vidro. A estabilidade real da impressão pode variar dependendo da mídia de impressão, da imagem impressa, das condições de exibição, da intensidade da luz, da umidade e das condições atmosféricas. A Epson não garante a duração das impressões. Para obter a máxima longevidade da impressão mantenha todas as impressões sob um vidro, um filtro UV ou armazene as impressões adequadamente. Para mais informações, acesse www.wilhelm-research.com **4-** Os rendimentos dos cartuchos podem variar significativamente por motivos que incluem as imagens impressas, as configurações de impressão, o tipo de papel, a frequência de uso, e a temperatura. Para obter impressões de qualidade, parte da tinta dos cartuchos de tinta inclusos é utilizada para a inicialização da impressora, e fica uma quantidade variável dentro do cartucho de tinta após ativar o sinal de "substituir cartucho de tinta". A impressora inclui um kit completo de cartuchos de inicialização. **5-** O corte de alto volume de lonas e papéis pesados pode precisar de uma troca frequente do cortador de papel. **6-** O driver da impressora suporta Mac® e PC. O aplicativo, a versão do aplicativo e a versão do sistema operacional podem limitar o comprimento máximo. **7-** Para obter os drivers mais recentes, acesse <https://epson.com.br/Support/SL/s> **8-** Acesse www.epson.com.br/meioambiente para obter mais informações sobre as opções de reciclagem.

Geral	
Consumo de energia	Impressão: aprox. 110 W Pronta: aprox. 32 W Modo em repouso: aprox. 3,4 W (Ethernet 1000 Base-T em repouso) Desligada: menos de 0,3 W
Normas e certificações	
Garantia limitada e serviço padrão	Normas de segurança: UL62368-1, CAN/CSA C22.2 N° 62368-1 EMC FCC parte 15 subparte B classe B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR22 classe B, AS/NZS CISPR 32 classe B 1 ano padrão, serviço de reparo no próximo dia útil com chamada telefônica, sem cobrança de segunda a sexta-feira.
O que está na caixa	Impressora SureColor® P9570 com base, cesto para papel, tanque de manutenção (2 unidades instaladas), cartuchos de tinta de inicialização (110 ml x 12 cartuchos), cabo AC, guia do usuário (documentação e garantia)
Pais de origem	China
Características ecológicas	
	ENERGY STAR®, RoHS, produto reciclável®, Epson America, Inc.

Informações para pedidos	
SureColor® P9570 edição padrão	SCP9570SE
Tanque de manutenção	T699700
Lâmina de substituição para o cortador	C12C815331
Par adicional de adaptadores de mídia em rolo	C12C935931
Servidor de impressão interno, 320 GB	C12C934551
Servidor interno PostScript®	C12C934571
Kit de substituição borderless	C13S210102
Varas de manutenção/limpeza	C13S090013
SpectroProofer® 44 UVS	SPECTRO44UVS
X-Rite® ILS30EP de substituição (para SpectroProofer®)	C12C932021

Tinta UltraChrome® PRO12 (700 ml)	
Cartucho de tinta preta foto	T44H120
Cartucho de tinta ciano	T44H220
Cartucho de tinta magenta vivo	T44H320
Cartucho de tinta amarela	T44H420
Cartucho de tinta ciano claro	T44H520
Cartucho de tinta magenta vivo claro	T44H620
Cartucho de tinta cinza	T44H720
Cartucho de tinta preta fosca	T44H820
Cartucho de tinta cinza claro	T44H920
Cartucho de tinta laranja	T44HA20
Cartucho de tinta verde	T44HB20
Cartucho de tinta violeta	T44HD20

Tinta UltraChrome® PRO12 (350 ml)	
Cartucho de tinta preta foto	T44P120
Cartucho de tinta ciano	T44P220
Cartucho de tinta magenta vivo	T44P320
Cartucho de tinta amarela	T44P420
Cartucho de tinta ciano claro	T44P520
Cartucho de tinta magenta vivo claro	T44P620
Cartucho de tinta cinza	T44P720
Cartucho de tinta preta fosca	T44P820
Cartucho de tinta cinza claro	T44P920
Cartucho de tinta laranja	T44PA20
Cartucho de tinta verde	T44PB20
Cartucho de tinta violeta	T44PD20

Tinta UltraChrome® PRO12 (150 ml)	
Cartucho de tinta preta foto	T44W120
Cartucho de tinta ciano	T44W220
Cartucho de tinta magenta vivo	T44W320
Cartucho de tinta amarela	T44W420
Cartucho de tinta ciano claro	T44W520
Cartucho de tinta magenta vivo claro	T44W620
Cartucho de tinta cinza	T44W720
Cartucho de tinta preta fosca	T44W820
Cartucho de tinta cinza claro	T44W920
Cartucho de tinta laranja	T44WA20
Cartucho de tinta verde	T44WB20
Cartucho de tinta violeta	T44WD20



Epson do Brasil:
Central de atendimento ao cliente:
Capitais e Regiões Metropolitanas
3004-6627
Outras localidades
0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR

As especificações e os termos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Epson, Epson Edge, Epson ESC/P, PrecisionCore, SureColor, TFP e UltraChrome são marcas comerciais registradas, Epson Exceed Your Vision é uma logomarca registrada e Better Products for a Better Future é uma marca comercial da Seiko Epson Corporation. Windows é uma marca comercial registrada ou uma marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Wi-Fi Direct é uma marca registrada e Wi-Fi CERTIFIED é uma marca comercial da Wi-Fi Alliance. Todos os outros nomes de produtos e marcas são marcas e/ou marcas registradas de suas respectivas empresas. A Epson não detém nenhum direito sobre essas marcas. Copyright 2020 Epson America, Inc. Com-SS-Oct-13 CPD-LP101393 03/18/2020



Better Products for a Better Future™

Para mais informações sobre os programas ambientais da Epson acesse www.epson.com.br/meioambiente

www.epson.com.br