



Impressão Ecosolvente Aprimorada

Principais Características

- **Baixo custo operacional:** com o novo sistema de tintas Epson UltraChrome[®] GS3 em formato de bolsas de reposição de 1,5 litro, o custo por mililitro é menor.
- **Qualidade de imagem excepcional:** imagem com qualidade fotográfica com a gama de cores mais ampla de sua categoria, utilizando as tintas UltraChrome[®] GS3 de até 10 cores, incluindo o vermelho e laranja. As cores branca ou prata metálico são opcionais.
- **Valor:** impressora rolo a rolo de 162cm (64"). A tecnologia Epson Precision Dot permite impressão sem faixas em alta velocidade, gerando maior produtividade.

A nova Epson SureColor[®] S80600L oferece uma produtividade excepcional, com menos custos operacionais.

O novo sistema de bolsas de tinta de reposição proporciona o dobro de quantidade de tinta comparando com as gerações anteriores por um baixíssimo custo por mililitro.

Com as tintas Epson UltraChrome[®] GS3 incluindo vermelho, branco e prata metálico, os usuários podem imprimir com uma ampla gama de cores de alta precisão e, combinadas com o modo de alta qualidade Precision Dot das cabeças de impressão Epson PrecisionCore[®] TFP[®], permitem melhorar a qualidade em um grande variedades de substratos.

Epson SureColor® S80600L

EPSON
EXCEED YOUR VISION

Especificações técnicas

Tecnologia de impressão	Cabeça de impressão dupla PrecisionCore® TFP® de 10 canais, com gotejamento de tinta sob demanda e revestimento repelente de tinta
Tipo de tinta ³	UltraChrome® GS3
Configuração de tinta	10 cores: C, M, Y, K, Lc, Lm, Lk, O, R, e opção de W (branco) ou Ms (prata metálico)
Tecnologia da gota de tinta	Menor tamanho da gota: 4,2 pl. A tecnologia de gotas de tamanho variável pode produzir até 3 tamanhos diferentes por linha
Resolução máxima	1440 dpi x 1440 dpi
Velocidade de impressão ¹	Rascunho: 94 m ² /h Produção: lona - 31 m ² /h, vinil - 18 m ² /h Qualidade: lona - 18 m ² /h, vinil - 13 m ² /h
Linguagem e drivers da impressora	Epson ESC/P® raster
Configuração dos bicos	360 bicos x 1 canal x 2 cabeças x 10 cores
Sistema de fornecimento de tinta Epson²	
Capacidade de tinta	1500 ml / prata metálico 500 ml
Volume de abastecimento da bolsa de tinta de reposição	1500 ml x 10 cores (prata 500 ml)
Vida útil	2 anos a partir da data de produção impressa ou 6 meses após aberta
Utilização das mídias	
Entrada das mídias	Rolo a rolo simples
Tamanho do rolo	43 cm x 56 cm até 163 cm (17" x 22" até 64") de largura
Núcleo do rolo	5 cm ou 8 cm (2" ou 3") diâmetro
Diâmetro do rolo de entrada	Até 25 cm
Peso do rolo de entrada	Até 45 kg
Espessura média	Até 1mm
Roleta de captação	Automático para rebobinar para dentro ou para fora do rolo com barra de tração
Rolo de Saída	Rebobinamento ou enrolamento totalmente automático, com barra de tensão
Peso do rolo de saída	Até 43 kg
Sistema de aquecimento de mídias	
Pré-aquecedor	Desligado ou 30 °C a 50 °C
Aquecedor da platina	Desligado ou 30 °C a 50 °C
Aquecedor pós-impressão	Desligado ou 30 °C a 55 °C
Controlado independentemente pelo painel de controle ou pela interface do RIP	
Área de impressão e precisão	
Largura máxima do papel	25,4 cm (64")
Largura mínima do papel	30,5 cm (12")
Margens esquerda e direita	5 mm cada lado (10 mm total)
Área máxima de impressão	161 cm (63,6")
Interfaces da impressora	
Interfaces da impressora	USB Alta velocidade, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Sistemas operacionais compatíveis	Mac OS® X, 10.8.x - 10.11.x Windows® 10, 8.1, 7 (64-bits)
Fluxo de trabalho	RIP de front-end de Onyx PANTONE® com licença de linguagem PostScript® Nível 3 RIP compatível com Onyx. Inclui software de fluxo de trabalho completo com design, agrupamento, mosaico, gestão personalizada de cores planas, suporte de mídias personalizado e funcionalidade de fila RIP. A Epson SureColor® S80600L também é compatível com a maioria dos principais RIP e fluxos de trabalho de terceiros.

Geral	
Memória	Impressora 2 GB / Rede 128 MB
Dimensões (L x P x A)	261,6 cm x 609 cm x 134,6 cm
Peso	328 kg
Nível de ruído acústico	Aprox. 59 dB (ISO 7779)
Painel de controle	Visor LCD Colorido 2,7"
Temperatura	Em operação: 10 °C a 35 °C
Umidade relativa	Em operação: 20% - 80% Em operação (recomendada): 40% - 60%
Requisitos elétricos	A impressora necessita duas saídas de parede de 110 V Voltagem: AC 100 V - 120 V, AC 200 V - 240 V Frequência 50 Hz - 60 Hz Corrente: 20A (AC 110 V - 120 V) / 5A (AC 200 V - 240 V)
Consumo de energia elétrica	Em operação aprox. 650 W Modo em repouso aprox. 3,5 W Desligada aprox. 0,6 W

País de origem	China
O que há na caixa	Impressora, cabo de energia AC, sistema de suporte de substrato, Bulk Ink Solution 2, manual, RIP Onyx

Informação para realizar pedidos	
Epson SureColor® S80600L	SCS80600L
Kit de manutenção da impressora	C13S210093
Garrafa para descarte de tinta adicional	C13S210071
Bolsa de limpeza adicional	T44A500
Tinta Epson UltraChrome® GS3 (1500 ml)	
Tinta preta	T45L120
Tinta ciano	T45L220
Tinta magenta	T45L320
Tinta amarela	T45L420
Tinta ciano claro	T45L520
Tinta magenta claro	T45L620
Tinta cinza (preta clara)	T45L720
Tinta laranja	T45L820
Tinta vermelha	T45L920
Tinta branca	T45LA20
Tinta Epson UltraChrome® GS3 (500 ml)	
Tinta prata metálico	T45LB20

1- Os tempos de impressão mencionados estão baseados somente na velocidade do motor de impressão. A produção total depende da interface do controlador RIP, do tamanho do arquivo, da resolução da impressora, do recobrimento da tinta, da velocidade da rede, etc. 2- A impressora foi projetada para ser usada apenas com tintas originais Epson. Outras marcas de bolsas e sistemas de abastecimento de tinta não são compatíveis e, ainda quando sejam descritos como tal, possivelmente não funcionarão corretamente. 3- O uso de tintas, cartuchos de tinta ou sistemas de abastecimento de tinta que não sejam o sistema Epson UltraChrome® GS3 para o qual a impressora foi projetada, pode causar danos não cobertos pela garantia limitada da Epson.



Registre-se no programa Epson Rewards para acumular pontos e receba benefícios para a sua impressora.

Para mais informações acesse, epson.com/SSeriesRewards



Better Products for a Better Future™
Para mais informações sobre os programas ambientais da Epson acesse www.epson.com.br/meioambiente

www.epson.com.br

Epson do Brasil
Suporte Corporativo
0800 007 5000

As especificações e os termos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Epson, PrecisionCore, SureColor, TFP e UltraChrome são marcas registradas. Epson Exceed Your Vision é uma marca registrada e Better Products for a Better Future é uma marca comercial da Seiko Epson Corporation. BorderFree é uma marca comercial registrada e Epson Preferred é uma marca de serviço da Epson America, Inc. Mac, Mac OS e Macintosh são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países. Os demais nomes de produtos e as marcas são propriedade de suas respectivas empresas. A Epson não detém nenhum direito sobre essas marcas. Copyright 2019 Epson America Inc. CPD LP101292 09/19.